

# Bogenoffset

Werkstoff Shore A  
125 25

## Feuchtauftragwalze, Alkoholreduzierter und –freier Druck

- Feuchtauftragwalze für konventionelle Farben
- IPA-reduzierter und IPA-freier Druck

Anwendung

- Sehr gute und gleichmäßige Feuchtungseigenschaften beim IPA-reduzierten und IPA-freien Druck
- Unterstützt den sauberen Ausdruck mit wenig Feuchtmittel, durch eine besonders gleichmäßige Oberfläche
- Hohe Beständigkeit auch gegen Feuchtmittel mit hohem Anteil an IPA-Ersatzstoffen

Eigenschaften

- Werkstoff 125 25 sollte nicht zusammen mit UV-Farben oder Hybrid-Farben eingesetzt werden
- Wir empfehlen den Einsatz in Kombination mit den Feuchttuchwalzenwerkstoffen 147 25 und ProAqualis 128 25

Hinweise

- Sehr geringe Farbrückspaltung
- Sehr stabile Feuchtung
- Sehr gleichmäßiger Ausdruck auch bei feinsten Rasterpunkten
- Großer Feuchtungsspielraum auch beim IPA-freien Druck
- Geringe Anfahrmakulatur
- Stabiler Druckprozess

Vorteile